GAMME NETTOYANTS

SCALP PRONET

NETTOYANT ET DEGRAISSANT CONCENTRE POLYVALENT

AVANTAGES PRODUIT :

BASE AQUEUSE

ACTION RAPIDE

HAUT DE GAMME

- Extérieur
- Très rapide
- Puissant et efficace
- Très polyvalent
- Concentré
- Faible odeur
- Produit haut de gamme
- Faible taux de COV (32g/L)
- Facilement biodégradable selon les critères de l'OCDE (301F)

CONDITIONNEMENT :

- En 20 L, palette de 24 x 20L
- En 5 L, colis de 4 x 5L
- En 1 L, colis de 10 unités

DOMAINES D'APPLICATION :

SCALP PRONET est un nettoyant, décrassant et dégraissant concentré polyvalent destiné au nettoyage des bardages métalliques, des sols peints, ou toutes surfaces minérales ou organiques peintes ou non.

MISE EN OEUVRE :

1. **DILUTION** : Peut être utilisé pur mais doit être dilué sur des surfaces peintes ou organiques.
   - Surfaces très encrassées : dilution 25%
   - Surfaces encrassées : dilution 10%
   - Surfaces faiblement encrassées : dilution 5%
   - Dilution 5% maximum quel que soit l'encrassement du support pour une utilisation sur du bardage métallique aluminium, acier galvanisé et autres surfaces métalliques thermolaqués ou non.

2. MATERIEL D'APPLICATION : Brosse, rouleau, pinceau. Pulvérisateur adapté ou nettoyeur HP.

3. MODE OPERATOIRE : Appliquer SCALP PRONET pur ou diluer la surface puis laisser agir 5 à 10 min. Frotter à l'aide d'une brosse puis rincer efficacement le support à l'eau sous pression ou au jet d'eau.

4. TEMPS D'APPLICATION : De 5 à 10 minutes ou plus en fonction de la rugosité recherchée.

5. TEMPERATURE D'APPLICATION : De 5 à 50°C. Aux températures extrêmes, l'efficacité est réduite.

6. NETTOYAGE DU MATERIEL : Le nettoyage des outils devra s'effectuer à l'eau aussitôt après utilisation.

7. RENDEMENT : Environ 150 gr/m²*.

SCALP SAS

Entreprise familiale française, SCALP est un fabricant de solutions de nettoyage, protection et traitement, spécialisé depuis plus de 65 ans sur le secteur du bâtiment.

8. STOCKAGE : Stocker le produit en local hors gel à l'abri des intempéries et des rayons directs du soleil.

*Les notions de rendement ne sont données qu'à titre indicatif. Ces données permettent d'évaluer un chiffrage des chantiers. Elles ne sont en aucun cas contractuelles ; seuls des essais permettent de définir avec exactitude les quantités de produit à appliquer en fonction des différents supports à traiter.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES	
• Produit concentré • Liquide incolore / jaune • Masse volumique : 1.1g ± 0.03g/cm^3 à 20°C • pH : 14 • Taux de COV : 32g/L	• Ne craint pas le gel • Point d'éclair : Néant • Taux de biodégradation en 7 à 9 jours : 60%

Formulé avec des tensioactifs facilement biodégradables comme défini dans la réglementation CE n°648/2004 sur les détergents.

BIODEGRADABILITÉ DU PRODUIT
Taux de biodégradation en 28 jours : 65% à 75% (68,7% expérimentaux) **Intervalle des 10 jours respecté :** N.A. (oui) **Conclusion :** Facilement biodégradable

PRÉCAUTIONS D'APPLICATION :

1. PROTECTION DES SUPPORTS : Protéger bien les surfaces qui n'ont pas à être nettoyées (peintures, l'aluminium, le zinc, le cuivre et la végétation environnante). En cas de doute, faire un essai préalable sur une petite surface. Ne pas appliquer sur des surfaces peintes sans essai préalable.

2. PROTECTION DES PERSONNES : Ce produit est un mélange de sels basiques et de tensioactifs. Il est corrosif vis-à-vis de l'épiderme et peut provoquer de graves brûlures. En cas de contact avec la peau, se laver immédiatement à l'eau. Porter une combinaison de protection complète contre les produits chimiques. Utiliser des lunettes de sécurité à protection intégrale qui protègent des éclaboussures. Porter des gants en PVC.

Important *: Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Compte tenu des spécificités particulières à chaque support (usures, altération de l'intégralité et/ou des propriétés, composition chimique, etc.) et pour éviter toute dégradation de la surface à traiter, il est indispensable de réaliser un essai du produit Scalp sur une petite surface à traiter en respectant la procédure d'application afin de s'assurer de l'absence d'altération. Produit professionnel : dangereux, respecter les précautions d'emploi. Porter les Equipements de Protection Individuelle (EPI) et consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS).*

SCALP SAS

Entreprise familiale française, SCALP est un fabricant de solutions de nettoyage, protection et traitement, spécialisé depuis plus de 65 ans sur le secteur du bâtiment.

8-14, allée de Bruxelles - Z.I. de la Poudrette
93 320 LES PAVILLONS SOUS BOIS - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 48 48 39 76
Fax : +33 (0)1 48 49 80 36
www.scalp-sas.com
scalp@scalp-france.fr