

SCALPFUGE ANTI-M

PRODUKT DER NEUEN GENERATION ZUR PRÄVENTIVEN
BEHANDLUNG MIT ZWEIFACHWIRKUNG: ALS ALGIZID UND
IMPRÄGNIERMITTEL



PRODUKTVORTEILE



- Präventiv
- In wässriger Base
- Dreifachwirkung: Zeitgewinn für Ihre Nachbearbeitung



- Geruchlos
- Nicht filmbildendes Produkt
- Effizienz auf allen Flächen
- Ohne Abspülen



- Sehr hohe Remanenzwirkung, länger als 2 Jahre (je nach Klima)
- Neues Konzept



VERPACKUNG :

- In 200 Liter Fässern
- Als 20 l, Palette von 24 x 20 l
- Als 5 l, Paket von 4 x 5 l

ANWENDUNGSBEREICHE

1) Zur Behandlung Ihrer Bauprojekte oder neuer Flächen gegen Algenbildung oder gegen Probleme in Verbindung mit Feuchtigkeit.

2) Zur Renovierung alter Bauprojekte nach Anwendung unserer Produkte: SCALP RENOV'EXPRESS, SCALP PIERRE AQUA 89, oder SCALPNET AQUA 37 mit der Absicht, eine Algizid-Remanenzwirkung oder langfristig wirksamen Imprägnierschutz zu liefern. SCALPFUGE ANTI-M wird als Algizid auf Überdachungen, Fassaden, Wänden und Böden verwendet. SCALPFUGE ANTI-M lässt sich auf allen Materialien anwenden, die im Bauwesen vorkommen (Ziegeln, Schiefer, Faserzemente, Dachschindeln, Steinen, Mineralputz, Kalkputz, Backsteinen, Gips, Betonen, Weißputz, dicken Kunststoffbelägen, Holz). SCALPFUGE ANTI-M verhindert die Entwicklung von Mikroorganismen (Algen, Flechten).

EINSATZ

1. VERDÜNNUNG: Gebrauchsfertig, niemals verdünnen

2. MATERIALIEN ZUR ANWENDUNG: Rolle, manueller Pulverisator, Airless.

3. BEDIENFORM: SCALPFUGE ANTI-M gut vermengen und bis zur Sättigung, von unten nach oben, auf die zu behandelnde Fläche auftragen. In ein bis zwei Durchgängen in einem Abstand von 10 Minuten auftragen. Jegliche Überladung vermeiden, die zum Verlaufen führen und Spuren auf der Fläche hinterlassen kann. SCALPFUGE ANTI-M auf saubere und trockene Flächen auftragen. Wenn die Fläche



SCALP ist ein französischer Familienbetrieb, der seit 85 Jahren Reinigungs-, Schutz- und Behandlungslösungen für das Bauwesen herstellt.

zuvor abgespült wurde, mindestens 10 Tage vor dem Auftragen des Produktes warten.
NIEMALS NACH DER ANWENDUNG ABSPÜLEN

4 EINWIRKZEIT: SCALPFUGE ANTI-M ist ein Imprägniermittel. Das Imprägnieren ist sofort nach dem völligen Trocknen von SCALPFUGE ANTI-M effizient (eine bis mehrere Stunden).

5. ANWENDUNGSTEMPERATUR: Von 5° C bis 50° C. Bei extremen Temperaturen wird die Wirksamkeit reduziert.

6. REINIGUNG DER WERKZEUGE: Die Reinigung der Werkzeuge erfolgt mit Wasser gleich nach der Anwendung

7. ERGIEBIGKEIT*: Je nach Materialien und deren Porosität.*

8. ANWENDUNGSABSTAND : Die Anwendung alle zwei Jahre wiederholen.

9. LAGERUNG: Das Produkt an einem vor Frost, Unwetter und direkter Sonneneinstrahlung geschützten Ort lagern. Nicht bei einer Temperatur von < 5°C lagern.

* Die Angaben zur Ergiebigkeit dienen nur als Anhaltspunkt. Diese Angaben ermöglichen eine Berechnung der Kosten von Baustellen. Sie sind auf gar keinen Fall bindend; einzig und allein Versuche ermöglichen, die Produktmenge, die je nach den verschiedenen zu behandelnden Flächen angewendet wird, exakt zu bestimmen.

PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Produkt auf Basis von Bakteriziden und Oligosiloxan• Milchige weiße Flüssigkeit• Volumengewicht von 0,995 +/- 0,03 g/cm³ bei 20°C | <ul style="list-style-type: none">• pH-Wert: 7 (neutral)• Frostempfindlich• Flammpunkt: Keiner |
|--|--|

SICHERHEITSMÄßNAHMEN BEI DER ANWENDUNG

1. SCHUTZ VON OBERFLÄCHEN: Nicht zu imprägnierende Flächen schützen. Spritzer auf die umgebende Vegetation vermeiden.

2. SCHUTZ DER PERSONEN: : Bei Spritzern auf der Haut oder dem Gesicht, gründlich mit viel Wasser waschen. PVC-Handschuhe tragen. Bei einem Gebrauch als Pulverisierung einen Helm mit Schutzvisier für das Gesicht tragen. Bei einer Anwendung mit der Rolle oder der Bürste eine Schutzbrille tragen. Einen angemessenen Schutzanzug tragen (undurchlässig).

3. VERSCHMUTZTE VERPACKUNGEN: müssen bis auf den Grund geleert werden. Nach der Reinigung mit einem angemessenen Reinigungsmittel können sie wiederverwendet werden. Nicht verwendetes Produkt wird durch Verbrennung in einem zugelassenen Zentrum entsorgt. Die Verpackung kann als ungefährlicher Abfall unter der vollständigen Haftung des Inhabers der Abfälle entsorgt werden. Produktreste nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen und sofort einen Arzt aufsuchen und ihm die Verpackung oder das Etikett zeigen. Die nächste Antigiftzentrale anrufen.

(Paris: 01 40 05 48 48 LYON : 04 72 11 69 11 MARSEILLE : 04 91 74 51 80)

Wichtig: Der Inhalt dieser Informationen entstammt unserer Produkterfahrung. Er kann uns nicht für den jeweiligen Gebrauchsfall haftbar machen. In Anbetracht der besonderen Spezifitäten jeder Fläche (Abnutzung, Beeinträchtigung der Integrität und/oder der Eigenschaften, chemische Zusammensetzung usw.) und zur Vermeidung jeglicher Beschädigung der zu behandelnden Fläche ist es notwendig, einen Testversuch mit dem Scalp Produkt auf einer kleinen zu behandelnden Fläche unter Einhaltung der Anwendungsprozedur durchzuführen, um das Ausbleiben jeglicher Beeinträchtigung sicherzustellen. Sehen Sie das Sicherheitsdatenblatt ein (SDB).



SCALP ist ein französischer Familienbetrieb, der seit 65 Jahren Reinigungs-, Schutz- und Behandlungslösungen für das Bauwesen herstellt.

Technikdatenblatt • Der Dezember 2024

Seite 2/2