

SCALP PIERRE AQUA 89

NIEUWE GENERATIE VOOR KRAS BEHANDELING VAN GEVELS VAN
STEEN



PLUSPUNTEN



- Zonder neutralisatie van de ondergrond (geen wituitslag)
- Zonder zuren, zonder oplosmiddel
- Belangrijke financiële besparingen: geen zand- of waterstralen meer nodig (dus geen noodzaak om op de werf de ondergrond te beschermen, niet meer nodig om de resten zand van het zandstralen opte ruimen; dus een nieuwe techniek die snel en efficiënt is).
- Tast geanodiseerd aluminium niet aan, noch altuglas, of glas oppervlaktes, noch rubber bekledingen, enz. (het is niet nodig om ruitjes of vensterramen af te dekken).
- Vermijd echter te lang contact met aluminium en laat vooral het product niet opdrogen.



HOOG
- KWALITATIEF -



VERPAKKINGEN :

- IN 20 KG, PALET VAN 24 X 20 KG
- IN 5 KG, VERPAKKING VAN 4 X 5 KG

TOEPASSINGEN

Dit product is geschikt voor het reinigen, het wassen en spoelen, het ontkrassen van alle minerale, organische of waterkerende oppervlakken en schoonmaken van de vervuiling door de luchtpollutie.

GEbruik

1. VERDUNNING : Nooit verdunnen.

2. AAN TE RAFEN WERKTUIGEN BIJ HET AANBRENGEN: Rol, alle soorten borstels

3. WERKWIJZE : Het produkt goed mengen voor gebruik. Dik op de oppervlakte aanbrengen en laten inwerken. Ruim afspoelen van onder naar boven met warm of koud water door middel van de hoge druk spuit. Indien nodig de behandeling herhalen. Niet op gevels aanbrengen tijdens de dooi periode.

4. DUUR VAN DE BEHANDELING : Een tot meerdere uren. Wij raden aan het product 's avonds aan te brengen en 's anderendaags het af te spoelen.

5. OMGEVINGSTEMPERATUUR : Van 5° C tot 50° C. Bij de uiterste temperaturen rekening houden met de verminderde doeltreffendheid van het product.



Het Franse familiebedrijf
SCALP is producent van
reinigings-, beschermings- en
onderhoudsmiddelen, en al meer
dan 65 jaar gespecialiseerd in de
bouwsector.

6. REINIGEN VAN DE GEREEDSCHAPPEN : Het schoonmaken van de gereedschappen moet onmiddellijk na gebruik met water gebeuren.

7. VERBRUIKSRENDEMENT : Van 200 tot 300 ml/ m2 ongeveer.*

8.STOCKAGE : Stockeer het product in een vorstvrij lokaal beschermd tegen de weersomstandigheden en directe zonnestralen.

* Het verbruik is enkel opgegeven ter informatieve titel ; Deze gegevens maken het mogelijk om een kostenraming te maken voor de werven. Ze zijn echter niet contractueel vastgelegd ; enkel het uittesten kan met zekerheid de hoeveelheid aan te brengen product bepalen en dit in functie van de verschillende soorten te behandelen ondergronden.

FYSISCH-CHEMISCHE KARAKTEREIGENSCHAPPEN

- Product op waterige basis onder thixotrope gel vorm
- Lichtjes geelachtig
- Soortelijke massa : 1,23 +/- 0.03 g / cm3 bij 20°C
- pH : 9
- Niet vorstbestendig maar is zelf herstellend
- Vlampunt: onontvlambaar

V OORZORGSMAATREGELEN

1. BESCHERMING VAN DE ONDERGROND : Geen enkele specifieke raadgeving.

2. BESCHERMING VAN DE GEBRUIKERS : Dit produkt is niet gevaarlijk maar toch het contact met de ogen, en de huid vermijden. Indien er toch contact is geweest, onmiddellijk overvloedig met water afspoeken. Draag beschermende handschoenen.

Belangrijk : De inhoud van dit document is het resultaat van onze ervaring met dit produkt. Het kan ons in generlei mate aansprakelijk stellen voor het gebruik in elke specifiek geval. Het is bovenal zeer belangrijk voorafgandelijke het produkt uit te testen. Lees het veiligheidsinformatieblad.



Het Franse familiebedrijf
SCALP is producent van
reinigings-, beschermings- en
onderhoudsmiddelen, en al meer
dan 65 jaar gespecialiseerd in de
bouwsector.

Technische gegevens • Juli 2024
Pagina 2/2