

SCALP FACANET PAE

LIMPIADOR Y DESINCRUSTANTE DE GRAN POTENCIA
LIMPIA LA SUCIEDAD NEGRA, ROJA Y VERDE
PRODUCTO SIN CLORO Y SIN ACLARADO PARA FACHADAS, TEJADOS,
PAREDES Y SUELOS EXTERIORES



V ENTAJAS DEL PRODUCTO



- Pulverizable
- Actúa en profundidad para eliminar todo tipo de suciedad: contaminación atmosférica, suciedad negra, roja y verde, etc.



- No necesita aclarado y se puede volver a aplicar al cabo de 48 horas
- Sin cloro, sin sosa cáustica, sin potasio
- Bajo olor
- Sin aclarado
- Sin COV



PRESENTACION :

- En 20 l, palé de 24 X 20 l
- En 5 l, paquete de 4 X 5 l

A MBITOS DE APLICACION

SCALP FACANET PAE está especialmente diseñado para eliminar eficazmente la suciedad de fachadas, tejados, paredes y suelos exteriores. Es ideal para superficies de piedra, ladrillo, cemento, fibrocemento, hormigón, enlucidos hidráulicos y orgánicos, etc. que se hayan ensuciado por la contaminación atmosférica urbana (depósitos de hollín, polvo, partículas finas). También elimina la suciedad roja, negra y verde que se ha acumulado en la superficie de los materiales.

Con este producto, podrá devolver a fachadas, tejados, paredes y suelos su estado original.

A PLICACION

- 1. DILUCION:** SCALP FACANET PAE es un producto listo para usarse.
- 2. MATERIALES DE APLICACION:** Rodillo, pulverizador de baja presión, airless
- 3. MODO OPERATIVO:** Aplicar el producto a una dosis media de 250g/m², dependiendo de la suciedad, sobre una superficie seca de abajo hacia arriba. No aclarar el producto. Con el paso de las horas y los días, la suciedad desaparecerá. Se puede volver a aplicar al cabo de 48 horas. Aplicar con tiempo seco.
- 4. TIEMPO DE ACCION:** De 48 horas a varios meses.
- 5. TEMPERATURA DE APLICACION:** De 5°C a 50°C. Con temperaturas extremas, su eficacia se reduce.



Empresa familiar francesa, SCALP es un fabricante de soluciones de limpieza, protección y tratamiento, especializado desde hace más de 65 años en el sector de la construcción.

6. LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS : la limpieza de las herramientas deberá efectuarse con agua inmediatamente tras su utilización.

7. RENDIMIENTO: de 250 a 350 g/m² aproximadamente.*

8. ALMACENAMIENTO: almacenar el producto en un lugar protegido de las heladas, de la intemperie y de la luz solar directa.

* Las nociones de rendimiento únicamente son datos a título indicativo. Esta información permite evaluar una evaluación de las obras. Sin embargo, no son contractuales; únicamente unas pruebas permitirán definir con exactitud las cantidades de producto necesarias en función de los diferentes soportes que se van a tratar.

CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS

- Líquido incoloro amarillento
- Densidad de 0,99 +/- 0.03 g/cm³ a 20°C
- pH: 7
- No resistente al hielo
- Punto de inflamación: ninguno

P PRECAUCIONES DE APLICACION

1. PROTECCION DE SUPERFICIES: Proteger cualquier superficie que no se vaya a limpiar. Es aconsejable realizar pruebas previas en todas las superficies antes de aplicar el producto.

2. PROTECCION DE PERSONAS: Lavar inmediatamente con abundante agua en caso de contacto. No respirar los vapores y no mezclar con ácidos. Usar guantes de PVC. Utilizar casco con pantalla facial cuando se utilice por pulverización. Llevar gafas protectoras cuando se aplique con rodillo o brocha. Llevar mono adecuado (impermeable). En caso de ingestión, no provocar el vómito, acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el envase. Contactar con el centro toxicológico más cercano.

Importante: El contenido de esta documentación es resultado de nuestra experiencia con el producto. No podrá comprometerse nuestra responsabilidad respecto a su utilización en cada caso particular. Asimismo, es imprescindible proceder a ensayos previos. Consultar la Ficha de Datos de Seguridad (FDS).



Empresa familiar francesa, SCALP es un fabricante de soluciones de limpieza, protección y tratamiento, especializado desde hace más de 65 años en el sector de la construcción.

Ficha técnica • Agosto 2024
Página 2/2