

SCALP ANTI-SALPETRE

PREVENTIEVE BEHANDELING VAN DOOR SALPETER
BESCHADIGDE GIPS-, BETON- EN CEMENTMUREN



PLUSPUNTEN



- Bacteriewerend, schimmelwerend, waterafstotend en verhardend product
- Produkt op waterachtige basis
- Verhardt gips, beton, cement soorten enz.
- Vloeibaar en verstufbaar



VERPAKKINGEN:

- In 20 L verpakking, palet van 24 X 20 L
- In 5 L verpakking, verzamelbox van 4 X 5 L
- In 1 L verpakking, verzamelbox van 10 eenheden

TOEPASSINGEN

SCALP ANTI-SALPÊTRE laat toe om terug een gezonde ondergrond te bekomen alvorens te schilderen of behangpapier te lijmen of enige andere vorm van muurbekleding. De actieve ingrediënten in SCALP ANTI-SALPETRE diffunderen in het te behandelen oppervlak en voorkomen de daaropvolgende ontwikkeling van nitrificerende bacteriën die salpeter veroorzaken. SCALP ANTI-SALPÊTRE heeft een driefvoudige werking:

- Waterafstotende eigenschappen (stopt het oppervlakte vocht, oorzaak van de salpetervorming)
- Verduurzamende eigenschappen (verhardt en verstevigt de ondergrond)
- Bacterie en schimmelwerende eigenschappen (voorkomt de ontwikkeling van nitrificerende bacteriën).

GEbruik

1. VERDUNNING: SCALP ANTI-SALPÊTRE is een gebruiksklaar produkt..

2. AANBEVOLEN GEREEDSCHAP BIJ HET AANBRENGEN: Rol met middeldik haar, borstel, penseel, verstuiver.

3. WERKWIJZE: Bereid de ondergrond voor door de verschillende coatings (verf, behang, enz.) van het beschadigde oppervlak te verwijderen. Borstel uitbloeiingen van salpeter, sporen van micro-organismen, enz. weg. Meng SCALP ANTI-SALPETRE goed en breng vervolgens twee verzadigende lagen aan van onder naar boven, met een tussentijd van 15 minuten, op het te behandelen oppervlak.



Het Franse familiebedrijf
SCALP is producent van
reinigings-, beschermings- en
onderhoudsmiddelen, en al meer
dan 65 jaar gespecialiseerd in de
bouwsector.

4. DUUR VAN DE BEHANDELING : 48 uur wachten alvorens het aanbrengen van een muurbekleding of het schilderen. Indien in deze wacht periode er terug sporen van salpeter te zien zijn, moet men de hele behandeling volledig herhalen.

5. OMGEVINGSTEMPERATUUR : : Van 5°C to 50°C. Bij de uiterste temperaturen vermindert de werking van het product.

6. REINIGEN VAN DE GEREEDSCHAPPEN : Na ieder gebruik zullen de gereedschappen onmiddellijk schoongemaakt worden met ruim water.

7. VERBRUIKSRENDEMENT : Ongeveer 150 tot 250 g / m².*

8. STOCKAGE : Stockeer het product in een vorstvrij lokaal beschermd tegen de weersomstandigheden en directe zonnestrallen.

* Het verbruik is enkel opgegeven ter informatieve titel ; Deze gegevens maken het mogelijk om een kostenraming te maken voor de werken. Ze zijn echter niet contractueel vastgelegd ; enkel het uittesten kan met zekerheid de hoeveelheid aan te brengen product bepalen en dit in functie van de verschillende soorten te behandelen ondergronden .

FYSISCH-CHEMISCHE KARAKTEREIGENSCHAPPEN

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Product op waterachtige basis• Witte melkachtige vloeistof• Soortelijke massa 1.05 g/ cm³ bij 20°C | <ul style="list-style-type: none">• pH : 4.4• Niet vorst bestendig |
|---|---|

V OORZORGSMAATREGELEN

1. BESCHERMING VAN DE ONDERGROND : De niet te behandelen oppervlakte beschermen en afdekken.

2. BESCHERMING VAN DE GEBRUIKERS : Handschoenen dragen. Het contact met de huid en de ogen vermijden. In geval van aanraking met het product, zich onmiddellijk en overvloedig met water afspoelen. Het product en zijn afval niet in de afvoer of de riool gieten. Bij inname van het produkt, niet laten braken, onmiddellijk een dokter raadplegen en toon hem de verpakking en/of het etiket. Het dichtsbijzijnde anti-gif centrum contacteren Telefoon Anti-gifcentrum 070 245 245.

3 AANGEBROKEN VERPAKKING : de verpakte hoeveelheden moeten steeds volledig opgebruikt worden. Na reiniging met een gepaste detergent kunnen ze herbruikt worden. Het niet gebruikt produkt dient verbrand te worden in een erkend centrum (containerpark). De verpakking kan vernietigd worden als niet gevaarlijk afval, onder de volledige verantwoordelijkheid van de eigenaar van dit afval. Resten nooit in afvoer of waterlopen gieten.

Belangrijk : De inhoud van dit document is het resultaat van onze ervaring met dit produkt. Het kan ons in generlei mate aansprakelijk stellen voor het gebruik in elke specifiek geval. Het is bovenal zeer belangrijk voorafgandelijke het produkt uit te testen. Lees het veiligheidsinformatieblad.



Het Franse familiebedrijf
SCALP is producent van
reinigings-, beschermings- en
onderhoudsmiddelen, en al meer
dan 65 jaar gespecialiseerd in de
bouwsector.

Technische gegevens • December 2024

Pagina 2/2